



ACE MACHINERY CO., LTD.

78-14, Geomden-ro 27-gil, Buk-gu

Daegu

KOREA

E-Mail: khg4432@hanmail.net

www.acemc.co.kr

PROIZVODNI PROGRAM

Globalna vizija kompanije: Visoka efikasnost, ušteda u energiji, zaštita životne sredine.

Intencija: Postati najbolji doprinosom efikasnijoj upotrebnj vrednosti, diferencijaciji, proizvodnji specijalizovanih proizvoda

ACE Big Jumbo Dyeing Machine – Velika „Jumbo“ mašina za bojenje omogućuje visokokvalitetno bojenje jer je tako konstruisana sa laganim protokom; maksimalni radni pritisak (Mpa) 0,4 i maksimalna radna temperatura 140°C.

Proizvode se 3 modela: Reelless tip, Reel tip i JetCircular tip, u 4 veličine kapaciteta banje (lit): 300, 600, 900 i 1.200

ACE Jumbo Reelless Dyeing Machine – „Jumbo Reelless“ mašina za bojenje pletenih i proizvoda hemijskog sirovinskog sastava i povezana je sa čišćenjem i progresivnim pranjem, [niskog odnosa flote i materijala 1:5](#), orijentacione brzine tkanine 100-350 m/min, maksimalnog radnog pritiska (Mpa) 0,4 i maksimalne radne temperature 140°C.

Kapaciteti punjenja za 4 tipa mašine (kg): 180-200; 360-400; 540-600; 720-800

ACE Jet Dyeing Machine – „Jet“ mašina za bojenje ima mogućnost bojenja masovne proizvodnje sa visokom efikasnošću (pamuk, vuna, najlon, poliestar, rejon, itd), [niskog odnosa flote i materijala 1:5](#), orijentacione brzine tkanine 100-350 m/min, maksimalnog radnog pritiska (Mpa) 0,4 i maksimalne radne temperature 140°C; specijalna konstrukcija sprečava da se materijal za bojenje zaplete.

Kapaciteti punjenja za 4 tipa mašine (kg): 180-200; 360-400; 540-600; 720-800

ACE Jumbo Reel Dyeing Machine – „Jumbo Reel“ mašina za bojenje (poliestar, pletiva, spandeks, itd), povezana je sa čišćenjem i progresivnim pranjem, [niskog odnosa flote i materijala 1:5](#), orijentacione brzine tkanine 100-350 m/min, maksimalnog radnog pritiska (Mpa) 0,4 i maksimalne radne temperature 140°C.

Kapaciteti punjenja za 4 tipa mašine (kg): 180-200; 360-400; 540-600; 720-800

ACE Sample Dyeing Machine ACE - HS – Mašina za bojenje uzoraka - model ACE – HS, za bojenje po želji mušterije; kvalitet uzoraka se može porediti i potvrditi; automatskim podešavanjem količine sredstva za bojenje, postiže se ravnomerni kvalitet. Kapacitet punjenje (kg): 50, zapremina banje (lit): 300, maksimalna radna temperatura 140°C, orijentaciona brzina tkanine 100-350 m/min

ACE Sample Dyeing Machine – Mašina za bojenje uzoraka- model ACE – 601R; zapremina banje (lit) 200-400

ACE High Soft Dyeing Machine – Mašina za veoma pažljivo bojenje, nižeg radnog pritiska (max. Mpa 0,35) i niske tenzije, namenjen za osetljive materijale; max. radna temperatura 135°C, sa veoma

niskim odnosom banje i materijala 1: 3, ostvaruje se značajno sniženje cene izrade. Orijentaciona brzina tkanine 200-350 m/min.

Kapaciteti punjenja za 4 tipa mašine (kg): 180-200; 360-400; 540-600; 720-800

ACE Very Star Machine – „Zvezda“ mašina namenjena za vrlo osetljive pletene materijale od hemijskih vlakana, u cilju sprečavanja nastanka „sivih nabora“. Max. radna temperatura 98°C, orijentaciona brzina metraže 30-50 m/min; zapremina tečnosti (lit): 6,000.

High-Pressure Rotary Washer Machine - Mašina za pranje pod visokim pritiskom, sa inverterom koji omogućuje jednostavno podešavanje broja rotacija. Za potrebe relaksacije i dorade finih tkanina, bubanj se može okretati u pravcu kazaljke na satu, i suprotno. Max. radni pritisak (Mpa): 0,3. Kapacitet punjenja za 2 tipa 200 kg i 400kg.

Weight Reducing Machine – Mašina za redukovanje težine, idealna za zahteve diverzifikacije tkanina, racionalizaciju procesa, stabilizaciju kvaliteta, poboljšanje produktivnosti. Max. radna temperatura 98°C, orijentaciona brzina metraže 100-300 m/min
Kapacitet punjenja za 2 tipa: 150-200 i 300-400.

ACE Package Dyeing Machine – Mašina za bojenje konusnih kalemova pređe, [sa niskim odnosom banje 1:10](#); max. radna temperatura 135, max. radni pritisak (Mpa): 0,4.

Kapacitet (kg) za 6 tipova: 50, 100, 200, 300, 500, 1.000; broj osovina za kalemove: 5, 11, 21, 31, 51, 102; broj konusnih kalemova pređe (od 1,4 kg): 35, 77, 147, 217, 357, 714.

Printing Washing Machine – Mašina za pranje, pogodna za poliestarsku i pamučnu metražu, pletiva itd. Orijentaciona brzina metraže (m/min): 60

ACE Turing Machine – „Turing“ mašina, samo za pletenine sa kružno-pletaćih mašina; orijentaciona brzina pletenine (m): 100

ACE Relaxer Machine – Relakser mašina za smanjenje napetost i sprečavanje „sivih nabora“ izazvanih naglim kontrakcijama, kao i kovrčanja ivica izazvanih tenzijom.
Orijentaciona brzina metraže (m/min): 20-60

Boil off Range for Relaxing, Desizing and Scouring – Iskuvavanje radi relaksacije, odškrobljavanja i pranja – način iskuvavanja na hengeru bez tenzije: brže i čistije, sa automatskim sistemom vodosnabdevanja i prelivanja.

Brzine 3 tipa mašine (m/min): 60, 70, 80; kapacitet metraže (m/banja) za 3 tipa mašine: 150-400, 200-600, 250-800.

Vacuumsetter (High - Pressure Automatic) – Fiksiranje vakuumom (automatski visoki pritisak)
Kapacitet za 5 modela (kg): 300, 400, 500, 700, 1.000.